

Опросный лист

Для подбора редукторов, мотор-редукторов

1. Наименование предприятия и контактные данные ответственного лица заказчика:

- 1.1. ФИО: Место для ввода текста.
- 1.2. Должность: Место для ввода текста.
- 1.3. Наименование предприятия: Место для ввода текста.
- 1.4. Адрес предприятия: Место для ввода текста.
- 1.5. Телефон/факс: Место для ввода текста.
- 1.6. Мобильный ответственного лица: Место для ввода текста.
- 1.7. E-mail (электронная почта): Место для ввода текста.

№	Параметр	Потребность
1	Область применения/отрасль/тип оборудования	
2	Температура окружающей среды	Место для ввода текста.
3	Мощность привода на входном валу редуктора, (мощность электродвигателя) P, кВт	Место для ввода текста.
4	Скорость вращения выходного вала редуктора, n ₂ , об/мин	Место для ввода текста.
5	Передаточное отношение, i	Место для ввода текста.
6	Необходимый крутящий момент на выходном валу редуктора, M, Нм	Место для ввода текста.
Тип редуктора, мотор-редуктора		
7	-цилиндрический соосный -цилиндрический с параллельными валами -цилиндро-конический -цилиндро-червячный -червячный	Место для ввода текста.
Тип привода		
8	Электрический привод, напряжение, кол-во фаз	Место для ввода текста.
9	Питание: -сетевое или преобразователь заказчика -предложить преобразователь -децентрализованные компоненты(ПЧ, УПП)	Место для ввода текста.
10	Другой привод (указать какой именно)	Место для ввода текста.
Вариант крепления		
11	Лапное	Место для ввода текста.
12	Фланцевое(большой, малый)	Место для ввода текста.
13	Реактивной штангой, моментный рычаг, консоль	Место для ввода текста.
Выходной вал редуктора		
14	Полый, цилиндрический, со шпонкой	Место для ввода текста.
15	Выступающий, цилиндрический со шпонкой	Место для ввода текста.
16	Полый со стяжной муфтой	Место для ввода текста.
Усиленные узлы		
17	Усиленные подшипники выходного вала VL	Место для ввода текста.
18	Усиленное исполнение выходного вала VLII	Место для ввода текста.
Монтажное положение редуктора		
19	Положение выходного вала – горизонтальное, вертикальное (направление вала вверх или вниз)	Место для ввода текста.
Применение		

20	Класс защиты от воздействия окружающей среды (IP55, IP66)	Место для ввода текста.
21	Число часов работы в день	Место для ввода текста.
22	Количество пусков в час	Место для ввода текста.
23	Циклограмма нагружения механизма (в %) Момент, Нм об/мин	Место для ввода текста.
24	Наличие ударных нагрузок	Место для ввода текста.
25	Наличие вибрационных нагрузок	Место для ввода текста.
26	Наличие реверса	Место для ввода текста.
27	Величина максимальной осевой нагрузки на выходной вал редуктора, Н	Место для ввода текста.
28	Величина максимальной радиальной нагрузки на выходной вал редуктора, Н	Место для ввода текста.
29	Требование взрывозащиты (тип, европейский стандарт)	Место для ввода текста.
30	Условия эксплуатации: климатическое исполнение и категория размещения	Место для ввода текста.
Дополнительные требования		
31	Наличие тормоза, подогрев обмоток, термодатчик, энкодер, дополнительный вентилятор, защитный кожух, отверстие для слива конденсата и т.д.	Место для ввода текста.
32	Коэффициент эксплуатации (коэффициент запаса)	Место для ввода текста.
33	Иные требования не указанные в опросном листе	Место для ввода текста.